Accurately together

petroyağ LUBRICANTS

LATEMA TP 32

Açıklama

LATEMA TP 32, kapalı sistemlerde -3 ° C ile + 320 ° C arasındaki sıcaklıklarda çalışacak şekilde tasarlanmış ısı transfer yağıdır. Yüksek termal stabiliteye, yüksek oksidasyon direncine ve düşük uçuculuğa sahiptir. Açık sistemde 150 ° C üzerindeki sıcaklıklarda kullanılmamalıdır. Yüksek sıcaklıklarda suyla temas tehlikeli olabilir.

LATEMA TP 32, yüksek devir hızlı sistemler için tasarlanmış düşük viskoziteli bir ısı transfer yağıdır. Bunun yanında yüksek debi değerlerinde kullanılabilir. Eşsiz yapısı sayesinde yüksek ısı transfer hızı sağlar**.**

LATEMA TP 32, özellikle en aza indirgenmiş hava temas sistemlerinde üstün performans sağlar. Kapalı sistemlerde, temas sıcaklığı 360 ° C'ye kadar yükseltilebilir. Ortalama yağ kütlesi sıcaklığı 320 ° C'ye ve ısı temas yüzeyi sıcaklığı 360 ° C'ye kadar çıkabilir.

Teknik Özellikler

Özellik	Test Metodu	LATEMA TP 32
Görünüm	-	Açık Sarı
Yoğunluk@ 15 ˚C,g/mL	ASTM D 4052	0.875
Viskozite@ 40 ˚C, mm2/s	ASTM D 445	32
Viskozite@ 50 ˚C, mm2/s	ASTM D 445	22
Viskozite@ 100 ˚C, mm2/	ASTM D 445	5.3
ParlamaNoktası (COC), ºC(min.)	ASTM D 92	200
Akma Noktası, ºC (max.)	ASTM D 6749	-3
Kırılma İndisis@20 ºC	ASTMD 1218	1.4815

**Burada belirtilen değerler ürüne ait tipik değerlerdir. Ürün spesifikasyonunu belirlemez.*

Sağlık & Güvenlik

• Sağlık, emniyet, çevre ve depolama bilgileri için ürün SDS'ine bakılmalıdır. Gerek duyulması halinde Petroyağ yetkilileri ile irtibata geçilmelidir.

Ambalaj

• Kova, fıçı ambalajlar mevcuttur

Revizyon tarihi/No:10.05.2022/02

Petroyağ ve Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
GOSB Tembelova Mevkii Gençlik Cad. No : 3014 Gebze, Kocaeli PK: 41400
Tel: +90 262 677 17 00, Fax : +90 262 677 17 01
www.petroyag.com

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID 9105026344